

AKEMI®	Rustfjerner
Teknisk merkeblad	1/2

Karakteristikk	AKEMI® Rustfjerner er et intensivt rengjøringsmiddel basert på uorganiske syrer med ikke ioniske tensider og rustinhibitorer. Produktet inneholder ikke saltsyre. Tensidene er biologisk nedbrytbare ihht gjeldene forskrifter.
Bruksområde	AKEMI® Rustfjerner er egnet til fjerning av steinimmanenter samt missfarginger av rust på syrefaste kunst- og natursteiner. Rustdannende lag i natursteiner blir innmantlet og dermed forhindres nye rustdannelser. AKEMI® Rustfjerner er ideell for gulvbelegg. For loddrette flater som fasader og veggbekledninger bør man benytte AKEMI® Rustfjernerpasta som er i geleform.
Bruksanvisning	<ol style="list-style-type: none"> 1. På føres ufortynnet med en pensel på en absolutt tørr steinflate. For å unngå fornyet rustdannelse i ubehandlede områder og fargefargeforskjeller bør hele steinoverflaten behandles. 2. La produktet virke i opp til 24 timer, alt etter behov. 3. Unngå at flatene tørker, dekk eventuelt til området med folie. 4. Spyl grundig med vann til alle rester av rustfjerner er borte. 5. Ved sterk rustdannelse bør behandlingen gjentas på tørr overflate. 6. Det anbefales at man etter behandling impregnerer steinen med AKEMI® Steinimpregnering eller AKEMI® Antiflekk for å beskytte steinen mot vanninntrengning som igjen vil føre til fornyet rustdannelse.

Viktig informasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Rustfjerner angriper kalkbundne steinsorter og må ikke benyttes på polert marmor, kalkstein, terrazzo samt eloksal. Hvis man er i tvil, gjøres en prøve på et lite synlig sted. • Produktet må ikke komme i kontakt med planter. Hvis det skjer må det med en gang skylles godt med kaldt vann. Konsentrert eller fortennet må produktet ikke komme i kontakt med beplantninger. • På mange steinsorter kan det etter lang virketid hende at steinen blir noe mørkere. Dette forvinner normalt etter intensiv vasking med mye vann tilsatt AKEMI® Steinrens. • Produktet er registrert hos miljømyndighetene i Tyskland med nr 1257 0012. • For forskriftsmessig avfallhåndtering skal emballasjen tømmes helt.
Sikkerhetsinformasjon	Se EU-sikkerhetsdatablad
Tekniske data	<p>Forbruk: ca. 10-20 m²/liter (ufortynnet). Farge : Gull - gul Tetthet : 1,20 g/cm³ pH-verdi: < 1</p> <p>Produktet er holdbart i ca. 3 år i originalemballasje og ved kjølig, men frostfri lagring.</p>
Vær oppmerksom på	<p>Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar med bakgrunn i innholdet i dette datablad.</p>