

AKEMI®	Rustfjernerpasta
Teknisk merkeblad	1/1

Karakteristikk	AKEMI® Rustfjernerpasta er et geleaktig rengjøringsmiddel basert på an-organiske syrer med ikke-ioniske tensider og rusthemmere. Produktet inneholder ikke saltsyre. Tensidene er biologisk nedbrytbare etter gjeldende regler for grenseflateaktive stoffer.
Bruksområde	AKEMI® Rustfjernerpasta er like egnet til fjerning av rust som har trukket ned i steinen som til fjerning av overflaterust på syrefast natur- og kunststein. Rustdannende innsatser i naturstein (granitt, gneis) blir innkapslet og på den måten forhindres nye rustangrep. Pga den geleaktig konsistens er Rustfjernerpastaen velegnet på loddrette flater som fassader og veggkledninger. Til guvbelegg anbefales bruk av AKEMI® Rustfjerner i flytende form.
Bruksanvisning	<p>Påføres ufortynnet med pensel eller sparkel på absolutt tørr stein. For å unngå ny rustdannelse og fargeforandring på ubehandlede steder bør hele steinflaten behandles.</p> <ol style="list-style-type: none"> La produktet virke i inntil 24 timer, alt etter behov. Den behandlede flaten bør ikke tørke. Det anbefales å dekke flaten med plastfolie. Spyl grundig med vann til alle rester av rustfjernerpastaen er borte. Hvis rustangrepet er svært sterkt anbefales det å gjenta behandlingen på tørr stein. Det anbefales å beskytte steinoverflaten til slutt med AKEMI® Steinimpregnering eller AKEMI® Anti-flekk for å hindre inntrenging av vannløselige stoffer og derved motvirke nye rustangrep.
Viktig informasjon	<ul style="list-style-type: none"> - Rustfjernerpasta angriper kalkbunden stein og må ikke benyttes på polert marmor, kalkstein, terasso, eller eloxal og emalje. I tvilstilfelle kan man gjøre en prøve på et lite synlig sted. - Rustfjernerpasta må ikke komme i direkte kontakt med planter. Hverken konsentrerte eller fortynnede oppløsninger må komme i beplantninger. - På mange steiner kan det forekomme en viss fordunkling etter svært lang virketid. Den forsvinner vanligvis etter gjentatt, kraftig vask med mye vann tilsatt litt AKEMI® Steinrens. - Produktet ble registrert i det Tyske Miljøverndep. med nr 1257 0023. - Korrekt avfallsbehandling betinger at emballasjen tømmes fullstendig.
Sikkerhetsinformasjon	Se EU-sikkerhetsdatablad
Tekniske data	<p>Forbruk: ca 0,25-0,5 m²/L Farge: melkeaktig gul Tetthet: ca 1.27 g/cm³ pH-verdi: < 1 Lagring: ca 3 år lagret kjølig og frostoffritt i godt lukket originalemballasje</p>
Vær oppmerksom på	Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produkt-opplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar med bakgrunn i innholdet i dette datablad.

