

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **COLOUR BOND MAXI POWER**

Artikkelnummer: 46091, 461xx, 470xx, 471xx

UFI: FH5E-C0UV-M00Y-6X33

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/tilberedningen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Lim

1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon

Produsent/leverandør: AKEMI Chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstraße 28
D - 90451 Nürnberg

Tel. +49 (0)911 642960

Fax.+49 (0)911 644456

e-mail info@akemi.de

Avdeling for nærmere informasjon: Laboratorie

1.4 Nødtelefonnummer: Avdelig produktsikkerhet AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH

Tel. +49(0)911-64296-59

Åpningstider:

Mandag – torsdag fra kl. 07:30 til kl. 16:30

Fredag fra kl. 07:30 til kl. 13:30

+47 (22) 591 300

Giftinformasjonssentralen

National Poisons Information Centre

P.O. Box 8189 Dep.

0034 Oslo

Importør: S. TANDBERG A/S

Lindhjemveien 19

3280 Tjodalyng

Norwegen

Telefon: +4732 243050

E-post: mail@s-tandberg.no

Org. Nr. 918 172 564

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skin Sens. 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Repr. 2 H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

STOT SE 3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT RE 1 H372 Forårsaker skader på hørselsorganene ved lengre eller gjentatt eksponering.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008

Farepiktogrammer

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.



GHS02



GHS07



GHS08

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 1)

· <u>Varselord</u>	Fare
· <u>Farebestemmende komponenter ved etikettering:</u>	styren 1,1,1-Trimethylolpropantri(3-mercaptopropionat) metylmetakrylat octabenzene propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethylester, reaction products with phosphorus oxide
· <u>Faresetninger</u>	H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H372 Forårsaker skader på hørselsorganene ved lengre eller gjentatt eksponering.
· <u>Sikkerhetssetninger</u>	H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P260 Ikke pust inn damp. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. P405 Oppbevares innelåst. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
· 2.3 Andre farer	
· <u>Resultater av PBT- og vPvB-vurdering</u>	
· <u>PBT:</u>	Ikke gjeldende.
· <u>vPvB:</u>	Ikke gjeldende.
· <u>Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper</u>	For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper se avsnitt 11.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- **3.2 Blandinger**
- Beskrivelse: Blanding: består av nedenfor oppførte stoffer.

(fortsett på side 3)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 2)

· Farlige innholdsstoffer:		
CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 Indeksnummer: 601-026-00-0 Registreringsnummer: 01-2119457861-32	styren Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	25-50%
CAS: 33007-83-9 EINECS: 251-336-1	1,1,1-Trimethylolpropantri(3-mercaptopropionat) Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	1-5%
CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 Indeksnummer: 607-035-00-6 Registreringsnummer: 01-2119452498-28	metylmetakrylat Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	1-5%
CAS: 38668-48-3 EINECS: 254-075-1 Registreringsnummer: 01-2119980937-17	1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol Acute Tox. 2, H300 Eye Irrit. 2, H319	<1%
CAS: 1843-05-6 EINECS: 217-421-2 Registreringsnummer: 01-2119557833-30-0000	octabenzene Skin Sens. 1B, H317	<1%
CAS: 28961-43-5 NLP: 500-066-5 Registreringsnummer: 01-2119489900-30	propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	<1%
CAS: 1187441-10-6 Registreringsnummer: 01-2120140608-57	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethylester, reaction products with phosphorus oxide Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317	<1%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Indeksnummer: 607-022-00-5 Registreringsnummer: 01-2119475103-46	etylacetat Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	<1%

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Generelle informasjon: Angrepne personer må ut i frisk luft. Plasser i stabilt sideleie for transport. Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.
- Etter innånding: Gi frisk luft. Om nødvendig, gi kunstig åndedrett. Hold pasienten varm. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
- Etter hudkontakt: Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport. Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
- Etter øyekontakt: Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå. Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

(fortsett på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 3)

· **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Hodepine
Ørhet
Svimmelhet
Åndedrettsbesvær
Svette
Kvalme
Fare for åndedrettsforstyrrelser.

· Farer

· **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ved svelging, mageskylling under tilsetning av aktivkull.
Ved svelging hhv. oppkast, fare for inntrenging i lungene.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

· **5.1 Slukningsmidler**

· Egnede slukningsmidler:

CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

· Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:

Vann i full stråle

· **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen**

Ved opphetning og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
Ved brann kan følgende frigjøres:
Kullmonoksid (CO)
Nitrogenoksider (NO_x)
Under visse brannvilkår kan spor av andre giftige stoffer ikke utelukkes, som f.eks.:
Cyanvannstoff (HCN)

· **5.3 Råd til brannmannskaper**

· Spesielt verneutstyr:

Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.
Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.
Bruk heldekkende vernedrakt.
Ta på egnet åndedrettsbeskyttelsesapparat.

· Ytterligere informasjon

Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i samsvar med myndighetenes forskrifter.
Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

· **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk av åpen ild forbudt.
Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning av damper/støv/aerosol.
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

· **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

· **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall iht. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

(fortsett på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsatt fra side 4)

- **6.4 Henvisning til andre avsnitt** Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede fat.
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
Brukes bare i godt ventilerte lokaler.
Sørg for god romventilasjon, også i gulvhøyde (damper er tyngre enn luft).
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.

- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere:

Må bare oppbevares i originalbeholdere.
Forhindre nedtrengning i gulvet på sikker måte.

- Informasjoner om felles lagring:

Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.
Lagres adskilt fra næringsmidler.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:

Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.
Beskytt mot frost.

- Lagerklasse:

Hold beholderne tett tillukket.

3

- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametere**

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

100-42-5 styren

AG Langtidsverdi: 105 mg/m³, 25 ppm
M

80-62-6 metylmetakrylat

AG Korttidsverdi: 400 mg/m³, 100 ppm
Langtidsverdi: 100* mg/m³, 25* ppm
*A E

141-78-6 etylacetat

AG Korttidsverdi: 1468 mg/m³, 400 ppm
Langtidsverdi: 734* mg/m³, 200* ppm
*E

- DNEL-verdier

100-42-5 styren

Oral	DNEL (Langzeit-wiederholt)	2,1 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	406 mg/kg bw/day (ARB) 343 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Kurzzeit-akut)	289-306 mg/m ³ Air (ARB) 174,25-182,75 mg/m ³ Air (BEV)

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsatt fra side 5)

	DNEL (Langzeit-wiederholt)	85 mg/m ³ Air (ARB) 10,2 mg/m ³ Air (BEV)
33007-83-9 1,1,1-Trimethylolpropantri(3-mercaptopropionat)		
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,14 mg/kg bw/day (ARB)
Inhalativ	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,49 mg/m ³ Air (ARB)
80-62-6 metylmetakrylat		
Oral	DNEL (Kurzzeit-akut)	0,25 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Kurzzeit-akut)	1,5 mg/kg bw/day (ARB) 1,5 mg/kg bw/day (BEV)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1,5-13,67 mg/kg bw/day (ARB) 1,5-8,2 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Kurzzeit-akut)	29,6-416 mg/m ³ Air (ARB) 6,3-104 mg/m ³ Air (BEV)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	208 mg/m ³ Air (ARB) 74,3-104 mg/m ³ Air (BEV)
38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol		
Oral	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,25 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,7 mg/kg bw/day (ARB) 0,3 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Langzeit-wiederholt)	2,47 mg/m ³ Air (ARB) 0,4 mg/m ³ Air (BEV)
1843-05-6 octabenzone		
Oral	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,9 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1,87 mg/kg bw/day (ARB) 0,9 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Langzeit-wiederholt)	6,6 mg/m ³ Air (ARB) 1,6 mg/m ³ Air (BEV)
28961-43-5 propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid		
Oral	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1,4 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	10,5 mg/kg bw/day (ARB) 0,5 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Langzeit-wiederholt)	37 mg/m ³ Air (ARB) 4,9 mg/m ³ Air (BEV)
1187441-10-6 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethylester, reaction products with phosphorus oxide		
Oral	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,5 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1 mg/kg bw/day (ARB) 0,5 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Langzeit-wiederholt)	7,05 mg/m ³ Air (ARB) 3,53 mg/m ³ Air (BEV)
141-78-6 etylacetat		
Oral	DNEL (Langzeit-wiederholt)	4,5 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	63 mg/kg bw/day (ARB) 37 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Kurzzeit-akut)	1.468 mg/m ³ Air (ARB) 734 mg/m ³ Air (BEV)

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsatt fra side 6)

	DNEL (Langzeit-wiederholt)	734 mg/m ³ Air (ARB)
		367 mg/m ³ Air (BEV)

· **PNEC-verdier****100-42-5 styren**

PNEC (væssrig)	5 mg/l (KA) 0,014 mg/l (MW) 0,028 mg/l (SW) 0,04 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,2 mg/kg Trockengew (BO) 0,307 mg/kg Trockengew (MWS) 0,614 mg/kg Trockengew (SWS)

33007-83-9 1,1,1-Trimethylolpropantri(3-mercaptopropionat)

PNEC (væssrig)	0,156 mg/l (SW)
----------------	-----------------

80-62-6 metylmetakrylat

PNEC (væssrig)	10 mg/l (KA) 0,094 mg/l (MW) 0,94 mg/l (SW) 0,15-0,94 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	1,47 mg/kg Trockengew (BO) 0,102 mg/kg Trockengew (MWS) 10,2 mg/kg Trockengew (SWS)

38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol

PNEC (væssrig)	3 mg/l (KA) 0,013 mg/l (MW) 0,13 mg/l (SW) 0,17 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,798 mg/kg Trockengew (BO) 0,438 mg/kg Trockengew (MWS) 4,38 mg/kg Trockengew (SWS)

1843-05-6 octabenzone

PNEC (væssrig)	1 mg/l (KA) 0,0052 mg/l (MW) 0,052 mg/l (SW) 0,52 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	66,8 mg/kg Trockengew (BO) 10 mg/kg Trockengew (MWS) 100 mg/kg Trockengew (SWS)

28961-43-5 propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid

PNEC (væssrig)	10 mg/l (KA) 0,000195 mg/l (MW) 0,00195 mg/l (SW) 0,0195 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,00587 mg/kg Trockengew (BO) 0,004 mg/kg Trockengew (MWS) 0,038 mg/kg Trockengew (SWS)

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsatt fra side 7)

1187441-10-6 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethylester, reaction products with phosphorus oxide

PNEC (væssrig)	0,4 mg/l (KA) 0,017 mg/l (MW) 0,165 mg/l (SW) 1,65 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,46 mg/kg Trockengew (BO) 0,28 mg/kg Trockengew (MWS) 2,8 mg/kg Trockengew (SWS)

141-78-6 etylacetat

PNEC (væssrig)	650 mg/l (KA) 0,024 mg/l (MW) 0,24 mg/l (SW) 1,65 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,148 mg/kg Trockengew (BO) 0,115 mg/kg Trockengew (MWS) 1,15 mg/kg Trockengew (SWS)

· Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen**

· Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

· Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

· Generelle verne- og hygienetiltak:

Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.
Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve.
Grundig rengjøring av huden umiddelbart etter håndtering av produktet.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.
Vask hendene før arbeidspausen og ved arbeidets slutt.
Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.
Unngå berøring med øyne og hud.

· Åndedrettsvern

Filterapparat for kort tids bruk:
Filter A/P2

· Håndvern

Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.
Etter bruk av hansker må man benytte hudrense- og hudpleiemidler.
Det anbefales forebyggende hudbeskyttelse gjennom bruk av hudbeskyttelsesmiddel.

**Beskyttelseshansker**

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet/tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

AKEMI beskyttende hudkrem anbefalt som beskyttelse av hendene uten samtidig bruk av beskyttelseshandsker:

ARRETIL (<http://www.stoko.com>)

AKEMI beskyttende hudkrem anbefalt for bruk sammen med beskyttelseshandsker:

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 8)

STOKO EMULSION (<http://www.stoko.com>)

AKEMI beskyttende hudkrem anbefalt for rengjøring av huden etter arbeidet:

Kresto Classic (<http://debstoko.com>)

AKEMI beskyttende hudkrem anbefalt til vedlikeholdspåle av huden:

STOKO VITAN (<http://www.stoko.com>)

Vernehanskene som skal brukes, må være i samsvar med spesifikasjonene i direktiv 89/686 / EF og direktivet avledet dekret EN374, henholdsvis, f.eks. ovennevnte beskyttelseshansketype. De nevnte data for gjennomtrengningstider ble generert og verifisert med materialprøver av anbefalt type vernehanske i omfanget av laboratorieopplysninger fra selskapet KCL GmbH i samsvar med EN374. Denne anbefalingen refererer utelukkende til materialets sikkerhetsdata ark referert produkt levert av Akemi og angitt felt av applikasjon. I tilfelle produktfortynning eller i tilfelle blanding med forskjellige stoffer eller kjemikalier, og i stand til EN374 avvik produsenten av CE-godkjente vernehansker må kontaktes for detaljert informasjon (f.eks. KCL GmbH, Tyskland, 36124 Eichenzell, internett: <http://www.kcl.de>).

· Hanskemateriale

Fluorkautsjuk (Viton)

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

· Gjennomtrengningstid for hanskematerialeVerdi for gjennomtrengelighet: Level ≤ 6 , 480 min

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet:

Fluorkautsjuk (Viton)

Vitoject (KCL, Art_No. 890)

· Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet:

Fluorkautsjuk (Viton)

Vitoject (KCL, Art_No. 890)

Butylkautsjuk

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

Nitrilkautsjuk

Dermatril (KCL, Art_No. 740, 741, 742)

Camatril (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733)

· Hansker av følgende materialer er ikke egnet:

Naturgummi (Latex)

Kloroprenkautsjuk

Hansker av lær

Hansker av tykt stoff

· Øye-/ansiktsvern

Tettsittende vernebrille

· Kroppsværn:

Verneklær

(fortsett på side 10)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 9)

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

· <u>Generell informasjon</u>	Flytende
· <u>Aggregattilstand</u>	iht. produktbetegnelse
· <u>Farge</u>	Artstypisk
· <u>Lukt</u>	Ikke bestemt.
· <u>Lukterskel:</u>	Ikke bestemt.
· <u>Smeltepunkt/frysepunkt</u>	145,2 °C
· <u>Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde</u>	Ikke relevant.
· <u>Antennelighet</u>	
· <u>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</u>	
· <u>Nedre:</u>	1,2 Vol % (100-42-5 styren)
· <u>Øvre:</u>	8,9 Vol % (100-42-5 styren)
· <u>Flammepunkt</u>	31 °C (100-42-5 styren)
· <u>Tennetemperatur</u>	480 °C
· <u>Nedbrytningstemperatur</u>	Ikke bestemt.
· <u>pH</u>	Blandingen er ikke løselig (i vann).
	Ikke bestemt.
· <u>Viskositet:</u>	
· <u>Kinematisk viskositet</u>	Ikke bestemt.
· <u>Dynamisk:</u>	Ikke bestemt.
· <u>Løselighet</u>	
· <u>vann:</u>	Ikke hhv. lite blandbar.
· <u>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</u>	Ikke bestemt.
· <u>Damptrykk ved 20 °C</u>	6 hPa (100-42-5 styren)
· <u>Damptrykk ved 50 °C</u>	35 hPa
· <u>Tetthet og/eller relativ tetthet</u>	
· <u>Tetthet ved 20 °C:</u>	1,1-1,15 g/cm ³
· <u>Relativ tetthet:</u>	Ikke bestemt.
· <u>Damptetthet:</u>	Ikke bestemt.

9.2 Andre opplysninger

· <u>Utseende:</u>	
· <u>Form:</u>	Pastalignende
· <u>Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.</u>	
· <u>Antennelsestemperatur:</u>	Produktet er ikke selvantennelig.
· <u>Eksplorative egenskaper:</u>	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplorative damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
· <u>Løsningsmiddelandel:</u>	
· <u>Organiske løsningsmidler:</u>	32,6 %
· <u>Tilstandsendring</u>	
· <u>Fordampingshastighet</u>	Ikke bestemt.

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

· <u>Eksplorative varer</u>	bortfaller
· <u>Brannfarlige gasser</u>	bortfaller
· <u>Aerosoler</u>	bortfaller
· <u>Oksiderende gasser</u>	bortfaller
· <u>Gasser under trykk</u>	bortfaller
· <u>Brannfarlige væsker</u>	Brannfarlig væske og damp.
· <u>Brannfarlige faste stoffer</u>	bortfaller
· <u>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</u>	bortfaller
· <u>Pyrofore væsker</u>	bortfaller
· <u>Pyrofore faste stoffer</u>	bortfaller

(fortsett på side 11)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 10)

· <u>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</u>	bortfaller
· <u>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</u>	bortfaller
· <u>Oksiderende væsker</u>	bortfaller
· <u>Oksiderende faste stoffer</u>	bortfaller
· <u>Organiske peroksider</u>	bortfaller
· <u>Etsende for metaller</u>	bortfaller
· <u>Desensibiliserte eksplosive varer</u>	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

· 10.1 Reaktivitet	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 10.2 Kjemisk stabilitet	
· <u>Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:</u>	Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.
· 10.3 Risiko for farlige reaksjoner	Polymerisasjon under varmeutvikling. Reaksjoner med peroksider og andre radikaldannere. Reaksjoner med syrer. Reaksjoner med sterke alkalier.
· 10.4 Forhold som skal unngås	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 10.5 Uforenlige materialer	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter	Kullmonoksid og kuldioksid Nitrogenoksider (NOx) Hydrogencyanid (blåsyre)

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

ATE (Anslått verdi for akutt giftighet)

Oral	LD50	>3.619-<19.721 mg/kg (rat)
Inhalativ	LC50/4 h	37,9 mg/l (rat)

100-42-5 styren

Oral	LD50	5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402)
Inhalativ	LC50/4h	9,5 mg/m ³ (mouse) 11.800 mg/m ³ (rat)
	LC50/4 h	11,8 mg/l (rat)
	NOAEC	4,34 mg/l (rat)

33007-83-9 1,1,1-Trimethylolpropantri(3-mercaptopropionat)

Oral	LD50	1.000 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

80-62-6 metylmetakrylat

Oral	LD50	7.872 mg/kg (rat) (OECD 401)
	NOAEL	2.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalativ	LC50/4h	4.632 mg/m ³ (rat)
	LC50/4 h	29,8 mg/l (rat)

(fortsett på side 12)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsatt fra side 11)

	NOAEL	25 mg/m ³ (rat)
38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol		
Oral	LD50	>25-<200 mg/kg (rat) (OECD 423)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
1843-05-6 octabenzene		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rabbit)
28961-43-5 propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid		
Oral	LD50	2.000 mg/kg (rat)
	NOAEL-Werte	<1.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	13.200 mg/kg (rabbit)
1187441-10-6 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethylester, reaction products with phosphorus oxide		
Oral	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
141-78-6 etylacetat		
Oral	LD50	4.100 mg/kg (mouse) 5.620 mg/kg (rat) 4.934 mg/kg (rbt) (OECD 401)
	NOAEL-Werte	900 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>18.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalativ	LC50	58 mg/l (rat)
	LC50/4 h	56 mg/l (rat)
	LC50/1h	200 mg/l (rat)
	LC50/8h	5,86 mg/l (rat)
	LC50/48h	333 mg/l (Leuciscus idus)

· Primær irritasjonsvirkning:

· Hudetsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

· Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

· Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

· Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· Kreftframkallende egenskaper

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· Reproduksjonstoksitet

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

· STOT - enkelteksponering

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

· STOT - gjentatt eksponering

Forårsaker skader på hørselsorganene ved lengre eller gjentatt eksponering.

· Aspirasjonsfar

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· **11.2 Opplysninger om andre farer**

· Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger· **12.1 Toksisitet**

· Akvatisk toksisitet:

100-42-5 styren

EC50/96h 6,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

EC50 500 mg/l (BES) (ISO Vorschrift 8192-1986 E)

5,5 mg/l (Photobac. phosphoreum)

(fortsatt på side 13)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Version 2 (erstatter versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsatt fra side 12)

IC50/72h	4,9 mg/l (green alge)
	1,4 mg/l (selenastrum capricornutum)
IC5/8d	>200 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC10/16h	72 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/16h	>72 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/8d	>200 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC50/72u	>1-<10 mg/l (green alge)
EC20/0.5h	140 mg/l (BES) (OECD 209)
NOEC/21d	1,01 mg/l (daphnia magna)
EC10	0,28 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (EPA OTS 797.1050)
EC50/48h	0,56 mg/l (green alge)
	3,3-7,4 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h	0,46-4,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h	>1-<10 mg/l (piscis)
	19,03-33,53 mg/l (Iem)
	3,24-4,99 mg/l (pimephales promelas)
	6,75-14,5 mg/l (Pimephales promelas)
	58,75-95,32 mg/l (poecilia reticulata)
LC50/72h	4,9 mg/l (green alge)
33007-83-9 1,1,1-Trimethylolpropantri(3-mercaptopropionat)	
EC50/48h	0,71 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h	0,153 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
80-62-6 metylmetakrylat	
EC50/96h	170 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50/48h	69 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC0	100 mg/l (pseudomonas putida)
NOEC	9,4 mg/kg (Danio rerio.) (OECD 210)
NOEC	>100 mg/l (Selenastrum capricornutum)
NOELR/72h	>110 mg/l (selenastrum capricornutum) (OECD 201)
NOEC/21d	37 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
EC50/72h	>110 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50/96h	153,9-341,8 mg/l (Iem)
	>79 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
	125-275 mg/l (pimephales promelas)
	326,4-426,9 mg/l (poecilia reticulata)
38668-48-3 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol	
EC50/48h	28,8 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC20/0.5h	>1.995 mg/l (BES) (OECD 209)
NOEC/21d	1,3 mg/l (piscis)
EC50/72h	245 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50/96h	17 mg/l (Brachydanio rerio)
1843-05-6 octabenzone	
EC50/24h	52 mg/l (daphnia magna)
IC50	>100 mg/l (BES)
	52 mg/l (daphnia magna)

(fortsatt på side 14)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 13)

LC50	>100 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50/48h	>0,0038 mg/l (daphnia magna)
EC20/3h	>100 mg/l (BES)
EC50/72h	>100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50/96h	>100 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)

28961-43-5 propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid

EC50	>1.000 mg/l (BES) (OECD 209)
EC50/48h	70,7 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC10	0,323 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
EC50/72h	2,2 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50/96h	1,95 mg/l (Danio rerio.) (OECD 203)

1187441-10-6 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethylester, reaction products with phosphorus oxide

EC50/48h	>100 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC10	39 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC50/72h	165 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC50/96h	>100 mg/l (Cyprinus carpio) (OECD 203)

141-78-6 etylacetat

EC50/24h	2.300-3.090 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h	220 mg/l (Pimephales promelas)
EC10/18h	2.900 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/48h	610 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412)
	5.600 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
IC50/48h	3.300 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC 0	29,3 mg/l (rat)
NOELR/72h	>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC/21d	2,4 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412 Part 11)
EC10	2.900 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/48h	3.300 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
EC50/72h	1.800-3.200 mg/l (selenastrum capricornutum)
LC50/96h	300-600 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
	230 mg/l (Pimephales promelas)

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- **12.3 Bioakkumuleringsevne**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- **12.4 Mobilitet i jord**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

- PBT:

Ikke relevant.

- vPvB:

Ikke relevant.

- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

- **12.7 Andre skadevirkninger**

- Ytterligere økologiske informasjon:

- Generelle informasjon:

Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann

(fortsett på side 15)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 14)

Avsnitt 13: Sluttbehandling**· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

- Anbefaling: Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

· Europeisk avfallsliste

20 00 00	KOMMUNALT AVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE AVFALL FRA HANDEL, INDUSTRI OG INSTITUSJONER) HERUNDER SEPARAT INNSAMLEDE FRAKSJONER
20 01 00	separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01)
20 01 27*	maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer

· Urenset emballasje:

- Anbefaling: Kontaminerte emballasjer skal tømmes så godt som mulig. De kan deretter, etter tilsvarende rengjøring, tilføres recycling.
- Anbefalt rengjøringsmiddel: Alkohol

Avsnitt 14: Transportopplysninger**· 14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

- ADR, IMDG, IATA UN1866

· 14.2 FN-forsendelsesnavn

- ADR 1866 HARPIKSLØSNING
- IMDG, IATA RESIN SOLUTION

· 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR



- Klasse 3 (F1) Brannfarlige væsker
- Fareseddel 3

· IMDG, IATA

- Class 3 Brannfarlige væsker
- Label 3

· 14.4 Emballasjegruppe

- ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Miljøfarer:

- Marine pollutant: Nei

· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- Farenummer (Kemler-tall): 30
- EMS-nummer: F-E, S-E
- Stowage Category A

(fortsett på side 16)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 15)

· **14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant.

· Transport/ytterligere informasjon:

· ADR	5L
· Begrenset mengde (LQ)	Kode: E1
· Unntatte mengder (EQ)	Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
	Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml
· Transportkategori	3
· Tunnel restriksjonskode	D/E
· Bemerkninger:	Without hardener component: no dangerous goods < 450 l

· IMDG	5L
· Limited quantities (LQ)	Code: E1
· Excepted quantities (EQ)	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· Bemerkninger:	Without hardener component: no dangerous goods < 450 l

· IATA	
· Bemerkninger:	Without hardener component: 3/III UN 1866 Resin Solution

· UN "Model Regulation":	UN 1866 HARPIKSLØSNING, 3, III
--------------------------	--------------------------------

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk· **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

· Direktiv 2012/18/EU	
· Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I	ingen av innholdsstoffene er listet opp
· Seveso category	P5c
· Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå	5.000 t
· Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå	50.000 t
· FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII	Begrensninger: 3

· Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Nasjonale forskrifter:

· Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:	Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst.
	Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.

(fortsett på side 17)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatte versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER

(fortsett fra side 16)

· Vannforurensningsklasse: WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann.· Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **15.2 Vurdering av**kjemikaliesikkerhet:

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· Relevante setninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 H226 Brannfarlig væske og damp.
 H300 Dødelig ved svelging.
 H302 Farlig ved svelging.
 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 H315 Irriterer huden.
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H318 Gir alvorlig øyeskade.
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H332 Farlig ved innånding.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 H400 Meget giftig for liv i vann.
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

· Avdeling som utsteder datablad:

Laboratorie

· Dato for forrige versjon:

09.05.2025

· Versjonsnummer for forrige versjon:

1

· Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)
 Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2
 Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3
 Acute Tox. 2: Akutt giftighet – Kategori 2
 Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
 Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
 Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1
 Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

(fortsett på side 18)

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 09.05.2025

Versjon 2 (erstatter versjon 1)

revidert den: 09.05.2025

Handelsnavn: COLOUR BOND MAXI POWER	
	(fortsatt fra side 17)
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1	
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B	
Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 2	
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3	
STOT RE 1: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 1	
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1	
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1	
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1	
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3	
NO	