

### Teknisk merkeblad

<b>Karakteristikk</b>	Fjerner hardnakkede forurensinger og impregneringer For horisontale og vertikale flater Ekstra sterkt konsentrat
<b>Bruksområde</b>	AKEMI Impregneringsfjerner er et konsentrert sterkt alkalisk rengjøringsmiddel basert på anorganiske baser. Den benyttes til fjerning av fargeforsterkninger i overflaten som kommer av impregneringer samt hardnakkede forurensninger (f eks lakkrester) på naturstein, betongstein, keramikk, murstein og klinker. Ideell for gulvbelegg. Geleaktiv konsistens gjør at produktet også kan benyttes på vertikale flater.
<b>Bruksanvisning</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Påføres ufortynnet eller fortynnet (inntil 1:10 med vann) med pensel, svamp eller vaskemopp på en absolutt tørr overflate.</li><li>2. Må virke i minst 30 minutter, ved behov inntil 24 timer. Hjelp eventuelt til med børste eller skrubbe.</li><li>3. Unngå at flaten som behandles tørker ut; dekk eventuelt til med plastikk eller hold flaten fuktig med en dusjstråle.</li><li>4. Spyl grundig med vann til alle rester av impregneringsfjerner er borte.</li><li>5. Ved sterk fargeforsterkning gjenta prosessen på tørr sten.</li></ol>
<b>Viktig informasjon</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angriper polert marmor, kalkstein, kunststoffbundet stein, terrazzo så vel som eloxal og emalje. Ved tvil må en test gjennomføres på et mindre synlig sted.</li><li>- Før arbeidet igangsettes bør en prøveflate behandles.</li><li>- Naturhår børster eller pensler må ikke benyttes.</li><li>- Produktet må ikke komme i kontakt med beplantning.</li><li>- For forskriftsmessig avfallsbehandling skal flasken tømmes helt.</li></ul>
<b>Sikkerhetsinformasjon</b>	Se EU-sikkerhetsdatablad
<b>Merk</b>	Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar

med bakgrunn i innholdet i dette datablad.

