

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: **Solid Wax**
- Artikkelnummer: 11900, 11905, 11907, 11908
- UFI: M4E2-10QE-A00C-NCCK

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

- Bruk av stoffet/ tilberedning Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. pleiemiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Produsent/leverandør: AKEMI Chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstraße 28
D - 90451 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 642960
Fax.+49 (0)911 644456
e-mail info@akemi.de

· Avdeling for nærmere informasjoner:

1.4 Nødtelefonnummer

Laboratorie
Avdelig produktsikkerhet AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Tel. +49(0)911-64296-59
Åpningstider:
Mandag – torsdag fra kl. 07:30 til kl. 16:30
Fredag fra kl. 07:30 til kl. 13:30
+47 (22) 591 300
Giftinformasjonssentralen
National Poisons Information Centre
P.O. Box 8189 Dep.
0034 Oslo

- Importør: S. Tandberg AS, foretaksnr. 918 172 564, er ansvarlig leverandør av produkter til sikkerhetsdatablader.

Ellingard Collection AS
Østre Aker vei 103-105
0596 Oslo
Tel 22 50 55 50
post@ellingard.no
Org. nr.: 996 161 145

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.
Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Skin Sens. 1 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Carc. 2 H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
STOT SE 3 H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

- Farepiktogrammer

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.



GHS07 GHS08 GHS09

- Varselord

Advarsel

(fortsett på side 2)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsatt fra side 1)

· Farebestemmende komponenter ved etikettering:

· Faresetninger

tetrakloreten

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· Sikkerhetssetninger

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103

Les etiketten før bruk.

P261

Unngå innånding av damper.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P302+P352

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P312

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

P333+P313

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P403+P233

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P405

Oppbevares innelåst.

P501

Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

· **2.3 Andre farer**

· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· PBT:

Ikke brukbar.

· vPvB:

Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

· **3.2 Kjemisk karakterisering: Stoffblandinger**

· Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· Farlige innholdsstoffer:

CAS: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 EF-nummer: 602-028-00-4 Registreringsnummer: 01-2119475329-28	tetrakloreten Carc. 2, H351 Aquatic Chronic 2, H411 Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H336	50-100%
CAS: 8002-74-2 EINECS: 232-315-6	paraffin wax stoff med fellesskapsgrænseverdi for eksponering på arbeidsplassen	12,5-25%

· Ytterligere informasjon:

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

· Generelle informasjon:

Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

· Etter innånding:

Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.

· Etter hudkontakt:

Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.

Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

· Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.

· Etter svelging:

Tilkall lege straks.

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsett fra side 2)

- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Angrepne personer må kun kaste opp ved full bevissthet.

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

- **5.1 Sløkkingsmidler**
- Egnede slukningsmidler:
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- Spesielt verneutstyr:
- Ytterligere informasjoner

CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.
Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- Lagring:
- Krav til lagerrom og beholdere:
- Informasjoner om felles lagring:
- Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
- Lagerklasse:

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

Beskytt mot varme.

Må bare oppbevares i originalbeholdere.
Lagres på et kjølig sted.

Lagres adskilt fra næringsmidler.

Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

6.1 C

(fortsett på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsett fra side 3)

- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr· **8.1 Kontrollparametere**

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

127-18-4 tetrakloreten

AG	Korttidsverdi: 120 mg/m ³ , 18 ppm
	Langtidsverdi: 40* mg/m ³ , 6* ppm
	*H K R E

8002-74-2 paraffin wax

AG	Langtidsverdi: 2* mg/m ³
	*røyk

- DNEL-verdier

127-18-4 tetrakloreten

Oral	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1,3 mg/kg bw/day (BEV)
Dermal	DNEL (Langzeit-wiederholt)	39,4 mg/kg bw/day (ARB)
		23 mg/kg bw/day (BEV)
Inhalativ	DNEL (Kurzzeit-akut)	275 mg/m ³ Air (ARB)
	DNEL (Langzeit-wiederholt)	138 mg/m ³ Air (ARB)
		34,5 mg/m ³ Air (BEV)

- PNEC-verdier

127-18-4 tetrakloreten

PNEC (væssrig)	11,2 mg/l (KA)
	0,0051 mg/l (MW)
	0,051 mg/l (SW)
	364 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,01 mg/kg Trockengew (BO)
	0,0903 mg/kg Trockengew (MWS)
	0,903 mg/kg Trockengew (SWS)

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Eksponeringskontroll**

- Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:

Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- Personlig verneutstyr:

- Generelle verne- og hygienetiltak:

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

- Åndedrettsvern:

Korttidig filterapparat:
Filter A/P2

Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

- Håndvern:

Det anbefales forebyggende hudbeskyttelse gjennom bruk av hudbeskyttelsesmiddel.

Etter bruk av hansker må man benytte hudrense- og hudpleiemidler.

AKEMI beskyttende hudkrem anbefalt for bruk sammen med beskyttelseshandsker:

STOKO EMULSION (<http://www.stoko.com>)

AKEMI beskyttende hudkrem anbefalt for rengjøring av huden etter arbeidet:

Kresto Classic (<http://debstoko.com>)

AKEMI beskyttende hudkrem anbefalt til vedlikeholdspleie av huden:

(fortsett på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatter versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsatt fra side 4)

STOKO VITAN (<http://www.stoko.com>)

Vernehanskene som skal brukes, må være i samsvar med spesifikasjonene i direktiv 89/686 / EF og direktivet avledet dekret EN374, henholdsvis, f.eks. ovennevnte beskyttelseshansetype. De nevnte data for gjennomtrengningstider ble generert og verifisert med materialprøver av anbefalt type vernehanske i omfanget av laboratorieopplysninger fra selskapet KCL GmbH i samsvar med EN374. Denne anbefalingen refererer utelukkende til materialets sikkerhetsdata ark referert produkt levert av Akemi og angitt felt av applikasjon. I tilfelle produktfortynning eller i tilfelle blanding med forskjellige stoffer eller kjemikalier, og i stand til EN374 avvik produsenten av CE-godkjente vernehansker må kontaktes for detaljert informasjon (f.eks. KCL GmbH, Tyskland, 36124 Eichenzell, internett: <http://www.kcl.de>).

**Beskyttelseshansker**

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /tilberedningsprosessen/ kjemikalieblandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

· hanskemateriale

Butylkautsjuk
Nitrilkautsjuk

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

· gjennomtrengingstid for hanskematerialeVerdi for gjennomtrengelighet: Level \leq 480 min

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· Øyevern:**Tettsittende vernebrille****Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****· 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**· almennelige opplysninger· Farge:

Gjennomsiktig

· Lukt:

Karakteristisk

· Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt.

· Kokepunkt eller begynnelse av kokepunkt og kokeområde

121 °C

· Flammepunkt:

>61 °C

· Selvantennelsestemperatur:

Produktet er ikke selvantennelig.

· pH-verdi:

Ikke bestemt.

· Viskositet:· Kinematisk:

Ikke bestemt.

· Dynamisk:

Ikke bestemt.

· Løselighet· vann:

Ikke, hhv. lite blandbar.

· Damptrykk ved 20 °C:

22 hPa

· Tetthet ved 20 °C:1,4 g/cm³

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsatt fra side 5)

· 9.2 Andre opplysninger

- Utseende:
- Form: Pastalignende
- viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet
- Antennelsestemperatur: >300 °C
- Eksplorative egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- Løsningsmiddelandel:
- Organiske løsningsmidler: 82,5 %

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsrett bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Reaksjoner med sterke syrer og oksydasjonsmidler.
Reaksjoner med jordalkalimetaller.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** strong oxidizing agents
bases
Acids
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Klorvannstoff (HCl)
Fosgen
Klor
Klorforbindelser

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Informasjon om fareklassene som definert i Forordning (EF) nr. 1272/2008**
- Akutt giftighet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**ATE (Anslått verdi for akutt giftighet)**

Dermal	LD50	>1.212 mg/kg (rabbit)
--------	------	-----------------------

127-18-4 tetrakloreten

Oral	LD50	3.005 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>1.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50/4h	4.000 mg/m ³ (rat)

- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
- Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT – enkelteksponering Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
- STOT – gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsatt fra side 6)

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet**· Akvatisk toksisitet:**127-18-4 tetrakloreten**

EC50/48h	8,5 mg/l (daphnia magna)
NOELR/21d	510 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h	3,64 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h	5 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering· PBT:

Ikke brukbar.

· vPvB:

Ikke brukbar.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger· Bemerkning:

giftig for fisk

· Ytterligere økologiske informasjon:· Generelle informasjon:

I vassdrag også giftig for fisker og plankton.

giftig for vannorganismer

Vannfareklasse 3 (D) (Selvklassifisering): meget farlig for vann

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker, heller ikke i små mengder.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

Avsnitt 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**· Anbefaling:

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

· Ikke rengjort emballasje:· Anbefaling:

Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger**14.1 FN-nummer eller ID-nummer**· ADR, IMDG, IATA

UN1897

14.2 FN-forsendelsesnavn· ADR

1897 TETRAKLORETYLEN Løsning, MILJØSKADELG STOFF

· IMDG

TETRACHLOROETHYLENE solution, MARINE POLLUTANT

· IATA

TETRACHLOROETHYLENE solution

(fortsatt på side 8)

-NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsatt fra side 7)

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· ADR



- klasse
· Fareseddel

6.1 (T1) Giftige stoffer
6.1

· IMDG



- Class
· Label

6.1 Giftige stoffer
6.1

· IATA



- Class
· Label

6.1 Giftige stoffer
6.1

· **14.4 Emballasjegruppe**

- ADR, IMDG, IATA

III

· **14.5 Miljøfarer**

- Marine pollutant:

Produktet inneholder miljøskadelige stoffer: Naphtha
Ja
Symbol (fisk og treet)
Symbol (fisk og treet)

- Spesielle merking (ADR):

· **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

- Farenummer (Kemler-tall):
· EMS-nummer:
· Segregation groups
· Stowage Category
· Stowage Code

Advarsel: Giftige stoffer
60
F-A,S-A
Liquid halogenated hydrocarbons
A
SW2 Clear of living quarters.

· **14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket**

Ikke brukbar.

- Transport/ytterligere informasjon:

· ADR

- Begrenset mengde (LQ)
· Unntatte mengder (EQ)

5L
Kode: E1
Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

- Transportkategori
· Tunnel restriksjonskode

2
E

· IMDG

- Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatter versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid Wax

(fortsatt fra side 8)

· UN "Model Regulation":	UN 1897 TETRAKLORETYLEN LØSNING, 6.1, III, MILJØSKADELG STOFF
--------------------------	---

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk**· 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- Direktiv 2012/18/EU
 - Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I
 - Seveso kategori
 - Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå
 - Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå
 - Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII
- | | |
|---|----|
| ingen av innholdsstoffene er listet opp | E2 |
| 200 t | |
| 500 t | |
| Begrensninger: 3 | |

· Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· Nasjonale forskrifter:

· Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:	Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer. Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst.
--	--

· Vannfareklasse:	WGK 3 (Selvklassifisering): meget farlig for vann.
-------------------	--

· Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57
ingen av innholdsstoffene er listet opp

· 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet	En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.
--	--

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktmessig rettsforhold.

· <u>Relevante satser</u>	H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
---------------------------	---

· <u>Avdeling som utsteder datablad:</u>	Laboratorie
· <u>Kontaktperson:</u>	Dieter Zimmermann
· <u>Dato for tidligere versjon:</u>	02.11.2021
· <u>Versjonsnummer for tidligere versjon:</u>	7

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 12.11.2021

Versjon 8 (erstatte versjon 7)

revidert den: 12.11.2021

Handelsnavn: Solid WaxForkortelser og akronymer:

(fortsett fra side 9)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Carc. 2: Kreftframkallende egenskaper – Kategori 2

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2