



23,5C bladgull

Oppfriskning

23.5C Gold Leaf Touch Up er en unik gullmaling av høy kvalitet som gir den ultimate glansen og fargen og passer perfekt til løst eller overført bladgull. Den kan brukes til å enkelt og usynlig retusjere eksisterende bladgull til en brøkdel av prisen.



Det er et høytytende vannbasert produkt som tørker raskt «som sett», og den rike, gyldne patinaen beholdes år etter år.

23.5C Gold Leaf Touch Up fester seg til de fleste vanlige underlag, er usedvanlig allsidig og kan brukes til mange innvendige og utvendige applikasjoner uten behov for grunning.

Unike egenskaper ved flytende gullblad

- Slitesterk •
Vannbasert og lav VOC • Ideell for
innvendige og utvendige overflater • Eksepsjonell
dekkeve (litt varer lenger) • 1 times tørketid* (se tørketider nedenfor)
- Har overlegen flyt og penselegenskaper og er også egnet for sprøyting
- 1-pakning formel, klar til bruk. For sprøyting – juster viskositeten forsiktig
tilsette opptil 10 % vann (maks.)
- Utmerket glansbevaring
- Stabilt produkt; ingen skimming, fortykkelse eller svinn
- Høy dekkeve med enestående holdbarhet og dekkeve • Eksepsjonell
optisk lysstyrke og glans

Preparat

Sørg for at overflatene som skal males er rene og fri for rusk, at alle rester av tidligere belegg er fjernet og at overflaten som skal males er helt tørr.

Rør godt før bruk.

Tørk overflatene med et rengjøringsmiddel før påføring for å fjerne alle spor av forurensninger.

Vi anbefaler to strøk med 23,5C Gold Leaf påført direkte på den ubehandlede overflaten.

Vi anbefaler videre å teste på et lite, diskret område før du forplikter deg til en større jobb.

Rengjør pensler med vann og kan fortynnes med vann opptil maks. 10 %.

Bruk alltid mindre og tilsett mer om nødvendig.



Se også:

Flytende gullblad – en vannbasert gullmaling med en vakker, ren og attraktiv fargetone som holder seg stabil år etter år.



Tørketid

23,5C Gold Leaf Touch Up tørker veldig raskt.

Tørketiden påvirkes av temperatur, fuktighet og luftstrøm/ventilasjon, og avhenger av underlaget det påføres og tykkelsen på belegget, men som en grov veiledning:

Berøringstørr – 1–3 timer

Gjennomtørring/fullstendig herdet/klar for ny maling – 3–6 timer

Les alltid produktets sikkerhetsdatablad før bruk. Last det ned fra nettsiden vår.