

Beskrivelse:

AKEMI Universal tynner er en blanding av organiske løsemidler som hovedsakelig består av esteren og aromatiske forbindelser. Produktet kjennetegnes av følgende egenskaper:

- fargeløs fortykning med utmerket løsemiddelkraft
- relativt langsom og restfri fordampning
- fri for regenererte materialer
- garanterer problemfri påføring og fremhever glansen av lakk
- eliminerer bleking eller sløving av malingen, selv i høy luftfuktighet.

Bruksområde:

AKEMI Universal tynner er hovedsakelig brukt til fortykning av syntetisk og nitrolakk og er egnet for spray, rulle og elektrostatisk maling samt luftløse prosesser i industri og handel. På grunn av fareklasse VbF A II, kan produktet brukes der lett antenkelige tynnere ikke kan brukes av sikkerhetsmessige årsaker. Verktøy kan rengjøres, farge og fett flekker samt filmer av AKEMI Steinforsegling og Steinpolering, voks basert kan fjernes.

Spesielle tips:

- Bruk AKEMI Liquid Glove for å beskytte hendene dine. (evt beskyttende hansker)
- Før tynning av maling Sjekk kompatibilitet.
- Produktet er ikke egnet til å fortynne DD- og PU-lakk.
- Overflater som er følsomme for løsemidler, må ikke behandles.

Sikkerhetstiltak: se EC-sikkerhetsdatablad

Tekniske data:

Tetthet: ca. 0,85

Kokepunkt: 120-180 °C

Fordampningsnr. (eter =1): 25

Holdbarhet: 3 år ca. dersom oppbevares på et kjølig sted uten

frost i sin tett lukkede originale beholder

Merk:

Ovennevnte informasjon er basert på siste fase av vår utvikling og applikasjonsteknologi. På grunn av en multiplisitet av ulike påvirkende faktorer, informasjon – samt andre muntlige eller skriftlige tekniske råd – må være som

ikke-bindende tips.

I enkelttilfeller plikter brukeren å utføre egne tester og tester, inkludert, Dette inkluderer spesielt å prøve ut produktet på et iøynefallende sted eller lage en prøve.